

# Wandmodel

Uitermate geschikt voor ruimtes zonder verlaagd plafond of vrije vloerruimte.

- › Met de Sky Air Advance-series staat deze combinatie garant voor een goede prijs/kwaliteitverhouding voor diverse commerciële toepassingen.
- › Het vlakke, stijlvolle binnendeel past uitstekend in elk interieur.
- › Geschikt voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten.
- › Lager energieverbruik dankzij speciaal ontwikkelde DC-ventilatormotor.
- › De luchtstroom wordt comfortabel in de kamer verspreid dankzij de 5 verschillende uitblaashoeken die via de afstandsbediening kunnen worden geprogrammeerd.
- › Flexibel te installeren want de grootste omkasting weegt slechts 17 kg en de leidingen kunnen onderaan, links of rechts van het systeem worden aangesloten.
- › Optimaal comfort gegarandeerd dankzij automatische regeling van luchtstroomvolume, om het verschil tussen de kamertemperatuur en de gewenste temperatuur te beperken. Geen tussenkomst van aanwezigheid nodig om de gewenste temperatuur te bereiken.
- › Onecta app (via de optionele WLAN-adapter): bedien het binnendeel vanaf welke locatie dan ook met een smartphone of tablet.
- › Met spraakbediening via Amazon Alexa, Google Assistant en Homey kunnen de belangrijkste functies worden ingesteld.



Voor meer info over FAA-B ga naar [my.daikin.nl](http://my.daikin.nl).

Set		FAA + RZASG		71B + 71MV1		100B + 100MY1	
Totale koelcapaciteit	Min./Nom./Max.	kW		3,2/6,8/8,0		5,0/9,5/11,2	
Totale verwarmingscapaciteit	Min./Nom./Max.	kW		3,5/7,5/9,0		5,1/10,8/12,8	
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C		kW		5,67		9,43	
Opgenomen vermogen	Koelen	Nom.	kW	2,00		3,52	
	Verwarmen	Nom.	kW	2,09		3,98	
Seizoensrendement (volgens EN14825)	Koelen	Energielabel		A++		A++	
		Pdesign	kW	6,80		9,50	
	Verwarmen (gematigd klimaat)	SEER		6,41		5,83	
		Jaarlijks energieverbruik	kWh	371		570	
Voordeel Energie Investeringsaftrek (EIA)	Jaarlijks energieverbruik	Energielabel		A			
		Pdesign	kW	4,50		6,00	
		SCOP set		3,90		3,85	
				Ga naar <a href="http://my.daikin.nl">my.daikin.nl</a> voor het meest recente subsidiedocument			
Afzekerwaarde (advies)		A		20		16	
Binnendeel		FAA		71B		100B	
Afmetingen	Unit	HxBxD	mm	290x1.050x269		340x1.200x262	
Gewicht	Unit		kg	14		18	
Kleur	Unit			Zuiver wit			
Ventilator - Luchthoeveelheid	Koelen	Laag/Midden/Hoog	m³/h	726/804/972		1122/1266/1380	
	Verwarmen	Laag/Midden/Hoog	m³/h	762/852/1014		1122/1254/1380	
Geluidsvermogeniveau	Koelen		dB(A)	61		65	
	Verwarmen		dB(A)	61		65	
Geluidsdrumniveau	Koelen	Laag/Midden/Hoog	dB(A)	40/42/45		41/45/49	
	Verwarmen	Laag/Midden/Hoog	dB(A)	40/42/45		41/45/49	
Buitendeel		RZASG		71MV1		100MY1	
Afmetingen	Unit	HxBxD	mm	770x900x320		990x940x320	
Gewicht	Unit		kg	60		70	
Geluidsvermogeniveau	Koelen		dB(A)	65		70	
	Geluidsdrumniveau	Koelen	Nom.	dB(A)	46		53
Verwarmen		Nom.	dB(A)	47		57	
Werkingsbereik	Koelen	Min.~Max.	°CDB			-15~-46	
	Verwarmen	Min.~Max.	°CWB			-15~-15,5	
Koudemiddel	Type/Inhoud	kg/Inhoud	TCO <sub>2</sub> eq/GWP	R-32/2,45/1,65/675		R-32/2,60/1,76/675	
Koelleidingmaten	Vloeistof		inch	3/8"			
	Gas		inch	5/8"			
	Leidinglengte	Max.	m	50			
		Equivalent	m	70			
	Voorgevuld tot		m	30			
	Additionele vulling (handmatig)		kg/m	Zie montagehandleiding			
Hoogteverschil Max.		m	30				
Spanningsvorm	Fase/Frequentie/Spanning	Hz/V		1~/50/220-240		3N~/50/380-415	

V = 1-fase, Y = 3-fase. Vanaf bouwgroote 100 ook verkrijgbaar in 1-fase (V) uitvoering. Voor meer informatie en/of prijzen, neem contact op met onze afdeling Verkoop per telefoon op 088 324 54 60 (keuze 3), via whatsapp of stuur een e-mail naar verkoop@daikin.nl.

# Wandmodel

Uitermate geschikt voor ruimtes zonder verlaagd plafond of vrije vloerruimte.

- › Met de Sky Air Alpha-series staat deze combinatie garant voor het hoogste energierendement en de beste prestaties voor commerciële toepassingen.
- › Het vlakke, stijlvolle binnendeel past uitstekend in elk interieur.
- › Geschikt voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten.
- › Lager energieverbruik dankzij speciaal ontwikkelde DC-ventilatormotor.
- › De luchtstroom wordt comfortabel in de kamer verspreid dankzij de 5 verschillende uitblaashoeken die via de afstandsbediening kunnen worden geprogrammeerd.
- › Optimaal comfort gegarandeerd dankzij automatische regeling van luchtstroomvolume, om het verschil tussen de kamertemperatuur en de gewenste temperatuur te beperken.
- › Geen optionele adapter nodig voor DIII-aansluiting: sluit uw systeem aan op het Daikin gebouwbeheersysteem (GBS).
- › Flexibel te installeren want de grootste omkasting weegt slechts 17 kg en de leidingen kunnen onderaan, links of rechts van het systeem worden aangesloten.
- › Onecta app (via de optionele WLAN-adapter): bedien het binnendeel vanaf welke locatie dan ook met een smartphone of tablet.
- › Met spraakbediening via Amazon Alexa, Google Assistant en Homey kunnen de belangrijkste functies worden ingesteld.



Sky Air Alpha-series buitendeel bevatten technische koeling functie



Voor meer info over FAA-B ga naar [my.daikin.nl](http://my.daikin.nl).

Set				FAA + RZAG	71B + 71NV1	71B + 71NY1	100B + 100NY1	
Totale koelcapaciteit	Min./Nom./Max.		kW		3,2/6,8/8,0		5,0/9,5/11,2	
Totale verwarmingscapaciteit	Min./Nom./Max.		kW		3,5/7,5/9,0		5,1/10,8/12,8	
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C			kW		7,07		9,43	
Opgenomen vermogen	Koelen	Nom.	kW		1,88		2,14	
	Verwarmen	Nom.	kW		2,19		3,45	
Seizoensrendement (volgens EN14825)	Koelen	Energielabel			A+++			
		Pdesign	kW		6,80		9,50	
		SEER			6,58		6,42	
	Verwarmen (gematigd klimaat)	Energielabel				A++		
		SCOP set	kW		4,70		7,80	
				Voordeel Energie Investeringsaftrek (EIA)	Ga naar <a href="http://my.daikin.nl">my.daikin.nl</a> voor het meest recente subsidiedocument			
				Jaarlijks energieverbruik	kWh	362	518	
				Jaarlijks energieverbruik	kWh	1567	2723	
Afzekerwaarde (advies)				A	20		16	
Binnendeel				FAA	71B	100B		
Afmetingen	Unit	HxBxD	mm		290x1.050x269	340x1.200x262		
Gewicht	Unit		kg		14	18		
Kleur	Unit				Zuiver wit			
Ventilator - Luchthoeveelheid	Koelen	Laag/Midden/Hoog	m³/h		726/804/972	1122/1266/1380		
	Verwarmen	Laag/Midden/Hoog	m³/h		762/852/1014	1122/1254/1380		
Geluidsvermogeniveau	Koelen		dB(A)		61	65		
	Verwarmen		dB(A)		61	65		
Geluidsdrumniveau	Koelen	Laag/Midden/Hoog	dB(A)		40/42/45	41/45/49		
	Verwarmen	Laag/Midden/Hoog	dB(A)		40/42/45	41/45/49		
Buitendeel				RZAG	71NV1	71NY1	100NY1	
Afmetingen	Unit	HxBxD	mm			870x1.100x460		
Gewicht	Unit		kg		81		85	
Geluidsvermogeniveau	Koelen		dB(A)		64		66	
	Geluidsdrumniveau	Koelen	Nom.	dB(A)	46		47	
Verwarmen		Nom.	dB(A)	48		50		
Werkingsbereik	Koelen	Min.~Max.	°CDB		-20~-52			
	Verwarmen	Min.~Max.	°CWB		-20~-18			
Koudemiddel	Type/Inhoud	kg/Inhoud TCO <sub>2</sub> eq/GWP			R-32/3,20/2,16/675			
Koelleidingmaten	Vloeistof		inch		3/8"			
	Gas		inch		5/8"			
	Leidinglengte	Max.		m	55		85	
		Equivalent		m	75		100	
		Vorgevuld tot		m	40			
Additionele vulling (handmatig)			kg/m	Zie montagehandleiding				
Hoogteverschil	Max.		m	30				
Spanningsvorm	Fase/Frequentie/Spanning		Hz/V	1~/50/220-240		3N~/50/380-415		

V = 1-fase, Y = 3-fase. Vanaf bouwgroote 100 ook verkrijgbaar in 1-fase (V) uitvoering. Voor meer informatie en/of prijzen, neem contact op met onze afdeling Verkoop per telefoon op 088 324 54 60 (keuze 3), via whatsapp of stuur een e-mail naar verkoop@daikin.nl.

ALGEMEEN  
SPLIT / SKY AIR  
WAND  
VLOER  
PLAFONDONDERBOUW  
CASSETTE  
KANAAL  
MULTI(+)-SPLIT / 2-3-4-COMBINATIES  
VRV  
VRV-BINNENDELEN  
VRV-BUITENDELEN  
LUCHTBEHANDELING  
BEDIENINGEN EN OPTIES  
SERVICE