

Wandmodel

Uitermate geschikt voor ruimtes zonder verlaagd plafond of vrije vloerruimte.

- › Met de Sky Air Alpha-series staat deze combinatie garant voor het hoogste energierendement en de beste prestaties voor commerciële toepassingen.
- › Het vlakke, stijlvolle binnendeel past uitstekend in elk interieur.
- › Geschikt voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten.
- › Lager energieverbruik dankzij speciaal ontwikkelde DC-ventilatormotor.
- › De luchtstroom wordt comfortabel in de kamer verspreid dankzij de 5 verschillende uitblaashoeken die via de afstandsbediening kunnen worden geprogrammeerd.
- › Optimaal comfort gegarandeerd dankzij automatische regeling van luchtstroomvolume, om het verschil tussen de kamertemperatuur en de gewenste temperatuur te beperken.
- › Geen optionele adapter nodig voor DIII-aansluiting: sluit uw systeem aan op het Daikin gebouwbeheersysteem (GBS).
- › Flexibel te installeren want de grootste omkasting weegt slechts 17 kg en de leidingen kunnen onderaan, links of rechts van het systeem worden aangesloten.
- › Onecta app (via de optionele WLAN-adapter): bedien het binnendeel vanaf welke locatie dan ook met een smartphone.
- › Met spraakbediening via Amazon Alexa, Google Assistant en Homey kunnen de belangrijkste functies worden ingesteld.



Sky Air Alpha-series buitendelen bevatten technische koeling functie



Voor meer info over FAA-B ga naar my.daikin.nl.

Set				FAA + RZAG	71B + 71NV1	71B + 71NY1	100B + 100NY1
Totale koelcapaciteit	Min./Nom./Max.		kW		3,2/6,8/8,0		5,0/9,5/11,2
Totale verwarmingscapaciteit	Min./Nom./Max.		kW		3,5/7,5/9,0		5,1/10,8/12,8
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C			kW		7,07		9,43
Opgenomen vermogen	Koelen	Nom.	kW		1,88		2,14
	Verwarmen	Nom.	kW		2,19		3,45
Ruimtekoeling	Energie label					A++	
	Pdesign		kW		6,80		9,50
	SEER				6,58		6,42
	Jaarlijks energieverbruik		kWh		362		518
Ruimteverwarming (gematigd klimaat)	Energie label					A+	
	Pdesign		kW		4,70		7,80
	SCOP set				4,20		4,01
	Jaarlijks energieverbruik		kWh		1567		2723
Afzekerwaarde (advies)			A		20		16
Binnendeel				FAA	71B	100B	
Afmetingen	Unit	HxBxD	mm		290x1.050x269		340x1.200x262
Gewicht	Unit		kg		14		18
Kleur	Unit				Zuiver wit		
Ventilator - Luchthoeveelheid	Koelen	Laag/Midden/Hoog	m³/h		726/804/972		1122/1266/1380
	Verwarmen	Laag/Midden/Hoog	m³/h		762/852/1014		1122/1254/1380
Geluidsvermogeniveau	Koelen		dB(A)		61		65
	Verwarmen		dB(A)		61		65
Geluidsdruk niveau	Koelen	Laag/Midden/Hoog	dB(A)		40/42/45		41/45/49
	Verwarmen	Laag/Midden/Hoog	dB(A)		40/42/45		41/45/49
Buitendeel				RZAG	71NV1	71NY1	100NY1
Afmetingen	Unit	HxBxD	mm			870x1.100x460	
Gewicht	Unit		kg		81		85
Geluidsvermogeniveau	Koelen		dB(A)		64		66
Geluidsdruk niveau	Koelen	Nom.	dB(A)		46		47
	Verwarmen	Nom.	dB(A)		48		50
Werkingsbereik	Koelen	Min.~Max.	°CDB			-20~52	
	Verwarmen	Min.~Max.	°CWB			-20~18	
Koudemiddel	Type/Inhoud	kg/Inhoud TCO ₂ eq/GWP				R-32/3,20/2,16/675	
Koelleidingmaten	Vloeistof		inch			3/8"	
	Gas		inch			5/8"	
	Leidinglengte	Max.	m		55		85
	Equivalent		m		75		100
	Voorgevuld tot		m			40	
	Additionele vulling (handmatig)		kg/m			Zie montagehandleiding	
	Hoogteverschil	Max.	m			30	
Spanningsvorm	Fase/Frequentie/Spanning		Hz/V		1~/50/220-240		3N~/50/380-415

V = 1-fase, Y = 3-fase. Vanaf bouwgrrootte 100 ook verkrijgbaar in 1-fase (V) uitvoering. Voor meer informatie en/of prijzen, neem contact op met onze afdeling Verkoop per telefoon op 088 324 54 60 (keuze 3), via whatsapp of stuur een e-mail naar verkoop@daikin.nl.