

Wandmodel

Uitermate geschikt voor ruimtes zonder verlaagd plafond of vrije vloerruimte.

- › Met de Sky Air Advance-series staat deze combinatie garant voor een goede prijs/kwaliteitverhouding voor diverse commerciële toepassingen.
- › Het vlakke, stijlvolle binnendeel past uitstekend in elk interieur.
- › Geschikt voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten.
- › Lager energieverbruik dankzij speciaal ontwikkelde DC-ventilatormotor.
- › De luchtstroom wordt comfortabel in de kamer verspreid dankzij de 5 verschillende uitblaashoeken die via de afstandsbediening kunnen worden geprogrammeerd.
- › Flexibel te installeren want de grootste omkasting weegt slechts 17 kg en de leidingen kunnen onderaan, links of rechts van het systeem worden aangesloten.
- › Optimaal comfort gegarandeerd dankzij automatische regeling van luchtstroomvolume, om het verschil tussen de kamertemperatuur en de gewenste temperatuur te beperken. Geen tussenkomst van aanwezigen nodig om de gewenste temperatuur te bereiken.
- › Onecta app (via de optionele WLAN-adapter): bedien het binnendeel vanaf welke locatie dan ook met een smartphone.
- › Met spraakbediening via Amazon Alexa, Google Assistant en Homey kunnen de belangrijkste functies worden ingesteld.



Voor meer info over FAA-B ga naar my.daikin.nl.

Set				FAA + RZASG	71B + 71MV1	100B + 100MY1
Totale koelcapaciteit	Min./Nom./Max.	kW			3,2/6,8/8,0	5,0/9,5/11,2
Totale verwarmingscapaciteit	Min./Nom./Max.	kW			3,5/7,5/9,0	5,1/10,8/12,8
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C		kW			5,67	9,43
Opgenomen vermogen	Koelen	Nom.	kW		2,00	3,52
vermogen	Verwarmen	Nom.	kW		2,09	3,98
Ruimtekoeling	Energielabel				A++	A++
	Pdesign		kW		6,80	9,50
	SEER				6,41	5,83
	Jaarlijks energieverbruik		kWh		371	570
Ruimteverwarming (gematigd klimaat)	Energielabel				A	
	Pdesign		kW		4,50	6,00
	SCOP set				3,90	3,85
	Jaarlijks energieverbruik		kWh		1615	2182
Afzekerwaarde (advies)			A		20	16
Binnendeel				FAA	71B	100B
Afmetingen	Unit	HxBxD	mm		290x1.050x269	340x1.200x262
Gewicht	Unit		kg		14	18
Kleur	Unit				Zuiver wit	
Ventilator - Luchthoeveelheid	Koelen	Laag/Midden/Hoog	m³/h		726/804/972	1122/1266/1380
	Verwarmen	Laag/Midden/Hoog	m³/h		762/852/1014	1122/1254/1380
Geluidsvermogeniveau	Koelen		dB(A)		61	65
	Verwarmen		dB(A)		61	65
Geluidsdruk niveau	Koelen	Laag/Midden/Hoog	dB(A)		40/42/45	41/45/49
	Verwarmen	Laag/Midden/Hoog	dB(A)		40/42/45	41/45/49
Buitendeel				RZASG	71MV1	100MY1
Afmetingen	Unit	HxBxD	mm		770x900x320	990x940x320
Gewicht	Unit		kg		60	70
Geluidsvermogeniveau	Koelen		dB(A)		65	70
Geluidsdruk niveau	Koelen	Nom.	dB(A)		46	53
	Verwarmen	Nom.	dB(A)		47	57
Werkingsbereik	Koelen	Min.~Max.	°CDB		-15~-46	
	Verwarmen	Min.~Max.	°CWB		-15~-15,5	
Koudemiddel	Type/Inhoud	kg/Inhoud TCO ₂ eq/GWP			R-32/2,45/1,65/675	R-32/2,60/1,76/675
Koelleidingmaten	Vloeistof		inch		3/8"	
	Gas		inch		5/8"	
	Leidinglengte	Max.	m		50	
		Equivalent	m		70	
		Voorgevuld tot	m		30	
	Additionele vulling (handmatig)		kg/m		Zie montagehandleiding	
	Hoogteverschil	Max.	m		30	
Spanningsvorm	Fase/Frequentie/Spanning		Hz/V		1~/50/220-240	3N~/50/380-415

V = 1-fase, Y = 3-fase. Vanaf bouwgrootte 100 ook verkrijgbaar in 1-fase (V) uitvoering. Voor meer informatie en/of prijzen, neem contact op met onze afdeling Verkoop per telefoon op 088 324 54 60 (keuze 3), via whatsapp of stuur een e-mail naar verkoop@daikin.nl.