

Wandmodel



GOOD DESIGN

DESIGN AWARD 2018

reddot award 2018 winner

Compact, functioneel en stijlvol ontwerp, verkrijgbaar in 3 kleuren, die in ieder interieur passen.

- Seizoensrendement tot A+++ in koel- en verwarmingsmodus.
- Verkrijgbaar in 3 kleuren: wit, zilver en zwart.
- Met een geluidsdrukkniveau van slechts 19 dB(A) is het systeem nauwelijks hoorbaar.
- De Flash Streamer-technologie breekt allergenen zoals pollen en schimmellallergenen en nare geurtjes af door met elektronen een chemische reactie met luchtdeeltjes op te wekken voor een betere luchtkwaliteit en een schonere lucht.
- Het zilverfilter voor allergenbestrijding en luchtzuivering zorgt voor een constante aanvoer van zuivere lucht.
- Optimale luchtstroom voor een betere temperatuurverdeling in de ruimte dankzij het Coanda-effect.
- Onecta app (via de geïntegreerde WLAN-adaptor): bedien het binnendeel vanuit welke locatie dan ook met een smartphone.
- Met spraakbediening via Amazon Alexa, Google Assistant en Homey kunnen de belangrijkste functies worden ingesteld.
- De intelligente thermische sensor detecteert de ruimte-temperatuur en zorgt voor een gelijkmatige luchtstroomverdeling.
- Geschikt voor verbinding met DCS Residential.



Voor meer info over FTXA-CW ga naar my.daikin.nl.



Voor meer info over CTXA-CW ga naar my.daikin.nl.



Voor meer info over FTXA-CS ga naar my.daikin.nl.



Voor meer info over CTXA-CS ga naar my.daikin.nl.



Voor meer info over FTXA-CB ga naar my.daikin.nl.



Voor meer info over CTXA-CB ga naar my.daikin.nl.

Set				C/FTXA + RXA/B	CTXA15 CW/S/B	20CW/S/B + 20A8	25CW/S/B + 25A8	35CW/S/B + 35A8	42CW/S/B + 42B9	50CW/S/B + 50B	
Totale koelcapaciteit		Min./Nom./Max.	kW	Alleen beschikbaar voor multi- combinaties		1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3	
Totale verwarmingscapaciteit		Min./Nom./Max.	kW			1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5	
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C			kW			1,36	1,52	2,17	2,93	3,15	
Opgenomen vermogen	Koelen	Min./Nom./Max.	kW			0,27/0,43/0,63	0,27/0,56/0,78	0,31/0,78/1,04	-1,05/-	-1,36/-	
	Verwarmen	Min./Nom./Max.	kW			0,25/0,50/0,91	0,25/0,56/1,22	0,26/0,99/1,67	-1,31/-	-1,45/-	
Ruimtekoeling		Energielabel					A+++			A+++	
	Pdesign		kW			2,00	2,50	3,40	4,20	5,00	
	SEER					8,75	8,74	8,73	7,50	7,33	
	Jaarlijks energieverbruik		kWh			80	100	137	196	239	
Ruimteverwarming (gematigd klimaat)		Energielabel					A+++			A+++	
	Pdesign		kW			2,40	2,45	2,50	3,80	4,00	
	SCOP set						5,15			4,60	
	Jaarlijks energieverbruik		kWh			653	666	680	1.150	1.217	
Afzekerwaarde (advies)			A			10	16				
Binnendeel				C/FTXA	CTXA15 CW/S/B	20CW/S/B	25CW/S/B	35CW/S/B	42CW/S/B	50CW/S/B	
Afmetingen		Unit	HxBxD	mm	295x798x189						
Gewicht		Unit		kg	11,5						
Unit		Kleur			Wit						
Ventilator -		Koelen	Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog	m³/h	276/366/492/660		276/366/516/690	276/366/516/714	276/432/588/786	312/456/624/810	
Luchthoeveelheid		Verwarmen	Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog	m³/h	270/384/522/654		270/384/540/666	270/384/540/690	312/462/630/876	342/492/666/906	
Geluidsvermogeniveau		Koelen		dB(A)	57			60			
Geluidsdrukniveau		Koelen	Fluisterstil/Laag/Hoog	dB(A)	21/25/39	19/25/39	19/25/40	19/25/41	21/29/45	24/31/46	
		Verwarmen	Fluisterstil/Laag/Hoog	dB(A)	21/25/39	19/25/39	19/25/40	19/25/41	21/29/45	24/33/46	
Buitendeel				RXA		20A8	25A8	35A8	42B9	50B	
Afmetingen		Unit	HxBxD	mm	Alleen beschikbaar voor multi- combinaties	550x840x350			734x870x373		
Gewicht		Unit		kg		32			50		
Geluidsvermogeniveau		Koelen/Verwarmen		dB(A)		59/59		61/61	62/62		
Geluidsdrukniveau		Koelen/Verwarmen	Nom.	dB(A)		46/47		49/49	48/48		
Werkingsbereik	Koelen	Min.~Max.	°CDB	Alleen beschikbaar voor multi- combinaties		-10~46					
	Verwarmen	Min.~Max.	°CWB			-15~18					
Koudemiddel		Type/Inhoud	kg/Inhoud			TCO ₂ eq/GWP	R-32/0,76/0,52/675			R-32/1,1/0,75/675	
Koelleidingmaten		Vloeistof/Gas				inch	1/4" / 3/8"			1/4" / 1/2"	
	Leidinglengte	Max.				m	20			30	
		Voorgevuld tot				m	10				
	Additionele vulling (handmatig)					kg/m	0,020 (voor leidinglengte van meer dan 10 m)				
	Hoogteverschil	Max.				m	15			20	
Spanningsvorm		Fase/Frequentie/Spanning				Hz/V	1~/50/220-240				

Voor de meest recente informatie over de Stylish, ga naar my.daikin.nl (Bibliotheek) of onze website www.daikin.nl/stylish. Voor de opties van de Stylish ga naar de Opties - Split in het hoofdstuk Bedieningen & Opties.