

Wandmodel

Stijlvol wandmodel voor een optimale luchtkwaliteit.

NIEUW

- Seizoensrendement tot A+++ in koel- en verwarmingsmodus.
- Comfort+: optimaal comfort met een gelijkmatige temperatuur in de gehele ruimte. De dubbele lamel richt de lucht naar het plafond bij het koelen en langs de muur bij het verwarmen.
- De Heat Boost functie warmt de woning snel op, wanneer de airconditioner wordt ingeschakeld. De ingestelde temperatuur wordt 14% sneller bereikt dan met een normale airconditioner (alleen bij een Single-splitcombinatie).
- Nauwelijks hoorbaar: geluidsniveau van slechts 19 dB(A)!
- De Flash Streamer-technologie breekt allergenen zoals pollen en schimmellallergenen en nare geurtjes af door met elektronen een chemische reactie met luchtdeeltjes op te wekken voor een betere luchtkwaliteit en een schonere lucht.
- Het zilverfilter voor allergeenbestrijding en luchtzuivering zorgt voor een constante aanvoer van zuivere lucht.
- Onecta app (via de geïntegreerde WLAN-adaptor): bedien het binnendeel vanaf welke locatie dan ook met een smartphone.
- Met spraakbediening via Amazon Alexa, Google Assistant en Homey kunnen de belangrijkste functies worden ingesteld.
- 2-zonebewegingssensor: de luchtstroom wordt telkens naar een zone gestuurd waar op dat moment geen persoon aanwezig is. Wanneer er geen mensen worden gedetecteerd, schakelt het systeem automatisch naar de energiezuinige modus.
- Geschikt voor verbinding met DCS Residential.

NIEUW

- 3D-luchtstroom combineert verticale en horizontale auto-swing en zorgt ervoor dat de warme of koele luchtstroom zelfs in grote ruimtes tot in de verste hoeken komt.

Voorzien van de Flash Streamer-technologie



Voor meer info over FTXM-A ga naar my.daikin.nl.



Voor meer info over FTXM-R ga naar my.daikin.nl.

Set				C/FTXM + RXM	CTXM15A	20A + 20A	25A + 25A	35A + 35A	42A + 42A	50R + 50A	60R + 60R	71R + 71R			
Totale koelcapaciteit		Min./Nom./Max.		kW	Alleen beschikbaar voor multi-combinaties	0,90/2,00/3,00	0,90/2,50/3,80	0,90/3,50/4,40	1,50/4,20/5,20	1,70/5,00/5,30	1,70/6,00/7,00	2,30/7,10/8,50			
Totale verwarmingscapaciteit		Min./Nom./Max.		kW		0,80/2,50/3,50	0,80/2,80/5,00	0,80/4,00/5,50	1,50/5,40/6,20	1,70/5,80/6,50	1,70/7,00/8,00	2,30/8,20/10,20			
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C				kW		2,24	2,30	2,35	3,67	3,85	3,99	5,01			
Opgenomen vermogen	Koelen	Min./Nom./Max.		kW		0,37	0,48	0,76	1,00	1,36	1,77	2,34			
	Verwarmen	Min./Nom./Max.		kW		0,50	0,50	0,88	1,29	1,40	1,94	2,57			
Ruimtekoeling		Energie label				A+++			A+++						
		Pdesign		kW		2,00	2,50	3,50	4,20	5,00	6,00	7,10			
		SEER				9,47			8,11	7,80	6,90	6,20			
		Jaarlijks energieverbruik		kWh		619	647	673	1.120	1.312	1.562	2.117			
Ruimteverwarming (gematigd klimaat)		Energie label				A+++			A+++		A+++				
		Pdesign		kW		2,30	2,40	2,50	4,00	4,50	4,80	6,20			
		SCOP set				5,20			5,00	4,80	4,30	4,10			
		Jaarlijks energieverbruik		kWh		187	240	378	500	679	885	1.172			
Afzekerwaarde (advies)				A		10	16						20		
Binnendeel				C/FTXM	CTXM15A	20A	25A	35A	42A	50A	60R	71R			
Afmetingen	Unit	HxBxD	mm	298x804x252								299x998x292			
Gewicht	Unit		kg	11,5								14,5			
Kleur	Unit			Wit											
Ventilator - Luchthoeveelheid	Koelen	Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog	m³/h	294/378/534/714				276/426/564/792	300/432/588/798	354/468/624/762	546/708/840/1002	600/732/900/1014			
	Verwarmen	Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog	m³/h	294/414/552/684				306/414/564/666	318/426/600/840	414/516/690/870	666/744/912/990	696/762/948/1062			
Geluidsvermogeniveau	Koelen		dB(A)	54				58	60						
	Verwarmen		dB(A)	53					60	59	61				
Geluidsdruk niveau	Koelen	Fluisterstil/Laag/Hoog	dB(A)	19/25/41				19/29/45	21/30/45	27/36/44	30/37/46	32/38/47			
	Verwarmen	Fluisterstil/Laag/Hoog	dB(A)	20/26/39				20/27/39	20/28/39	21/29/45	31/34/43	33/36/45			
Buitendeel				RXM		20A	25A	35A	42A	50A	60R	71R			
Afmetingen	Unit	HxBxD	mm	Alleen beschikbaar voor multi-combinaties	552x840x350										
Gewicht	Unit		kg		36							55			
Geluidsvermogeniveau	Koelen		dB(A)		58							66			
	Verwarmen		dB(A)		58				60	61	62	60	71		
Geluidsdruk niveau	Koelen	Hoog	dB(A)		46,0				47	48	48,0		47,0		
	Verwarmen	Hoog	dB(A)		47,0				49,0	49	49,0		48,0		
Werkingsbereik	Koelen	Min.~Max.	°CDB		-10~50								-10~46		
	Verwarmen	Min.~Max.	°CWB		-21~18								-15~18		
Koudemiddel	Type/Inhoud	kg/Inhoud TCO ₂ eq/GWP			R-32/0,95/0,65/675						R-32/1,10/0,75/675		R-32/1,15/0,78/675		
Koelleidingmaten	Vloeistof/Gas		inch		1/4"								1/4" / 1/2"		1/4" / 5/8"
	Leidinglengte		m		20				30						
	Voorgevuld tot		m		10										
	Additionele vulling (handmatig)		kg/m		0,020 (voor leidinglengte van meer dan 10 m)										
	Hoogteverschil		Max.		m	15				20					
Spanningsvorm	Fase/Frequentie/Spanning		Hz/V		1~/50/220-240										

Wanneer aangesloten op een Multi-splitbuitendeel, raadpleeg dan de specificaties van het Multi-splitbuitendeel dat aangesloten moet worden.