

Wandmodel

Ruimtebesparend en stijlvol wandmodel voor hoog rendement en comfort.

- › Seizoensrendement tot A++ in koel- en verwarmingsmodus.
- › Met een geluidsniveau van slechts 20 dB(A) is het systeem nauwelijks hoorbaar.
- › Onecta app (via de geïntegreerde WLAN-adapter*): bedien het binnendeel vanaf welke locatie dan ook met een smartphone.
- › Met spraakbediening via Amazon Alexa, Google Assistant en Homey kunnen de belangrijkste functies worden ingesteld.
- › Ruimtebesparend, eigentijds wandmodel dat past in elk interieur. Door de compacte afmetingen is dit wandmodel ideaal voor renovatieprojecten, vooral voor montage boven een deur.
- › 3D-luchtstroom combineert verticale en horizontale auto-swing en zorgt ervoor dat de warme of koude luchtstroom zelfs in grote ruimtes tot in de verste hoeken komt.
- › Het zilverfilter voor allergenbestrijding en luchtzuivering zorgt voor een constante aanvoer van zuivere lucht.
- › Het ontvochtigingsprogramma vermindert de luchtvochtigheid zonder schommelingen in de kamertemperatuur.
- › De bouwgrootten 20-35 zijn te combineren met diverse 4- en 5-poorts Multi-splitbuitendelen.
- › Geschikt voor verbinding met DCS Residential.



* Geïntegreerd voor bouwgroottes 20, 25 en 35. Standaard meegeleverd voor bouwgroottes 50, 60 en 71.

UPDATE

NIEUW



Voor meer info over FTXP-N9 ga naar my.daikin.nl.



Voor meer info over FTXP-N ga naar my.daikin.nl.

Set	FTXP + RXP	20N9 + 20N9	25N9 + 25N9	35N9 + 35N9	50N + 50N	60N + 60N	71N + 71N
Totale koelcapaciteit	Min./Nom./Max. kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/4,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3
Totale verwarmingscapaciteit	Min./Nom./Max. kW	1,3/2,5/3,5	1,3/3,0/4,0	1,3/4,0/4,8	1,7/6,0/7,7	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/9,0
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C	kW	1,36	1,63	2,17	3,26	3,80	4,45
Opgenomen vermogen	Koelen	Min./Nom./Max. kW	0,31/0,50/0,72	0,31/0,65/0,72	0,29/1,01/1,30	0,320/1,385/1,826	0,449/2,689/3,274
	Verwarmen	Min./Nom./Max. kW	0,25/0,52/0,95	0,25/0,69/0,95	0,29/1,00/1,29	0,440/1,579/2,356	0,456/1,928/2,787
Ruimtekoeling	Energielabel				A++		
	Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00
	SEER			7,20		7,30	6,82
	Jaarlijks energieverbruik	kWh	97	121	170	240	308
Ruimteverwarming (gematigd klimaat)	Energielabel		A+			A+	
	Pdesign	kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80
	SCOP set		4,65	4,61	4,64	4,40	4,10
	Jaarlijks energieverbruik	kWh	663	728	845	1463	1638
Afzekerwaarde (advies)	A		16			20	

Binnendeel	FTXP	20N9	25N9	35N9	50N	60N	71N		
Afmetingen	Unit	286x770x225			295x990x263				
Gewicht	Unit	8,5			13,5				
Kleur	Unit	Wit							
Ventilator - Luchthoeveelheid	Koelen	Fluïsterstil/Laag/Midden/Hoog	m ³ /h	252/336/444/570	252/348/462/582	270/378/498/690	498/690/840/978	552/708/864/1008	606/708/864/1008
Geluidsvermogeniveau	Verwarmen	Fluïsterstil/Laag/Midden/Hoog	m ³ /h	312/372/486/624	312/384/486/624	318/420/540/690	624/708/864/1038	666/744/918/1074	
	Koelen		dB(A)	55	58	58	59	60	62
Geluidsdrumniveau	Verwarmen		dB(A)	55	58	61	62	62	
	Koelen	Fluïsterstil/Laag/Hoog	dB(A)	19/25/39	19/26/40	20/27/43	27/34/43	30/36/45	32/37/46
	Verwarmen	Fluïsterstil/Laag/Hoog	dB(A)	21/28/39	21/28/40	21/29/40	30/38/42	32/40/44	33/41/45

Buitendeel	RXP	20N9	25N9	35N9	50N	60N	71N	
Afmetingen	Unit	550x740x343			734x870x373			
Gewicht	Unit	26			46	50		
Geluidsvermogeniveau	Koelen	dB(A)	60	62	61	63	66	
	Verwarmen	dB(A)	61	62	61	63	65	
Geluidsdrumniveau	Koelen	Hoog	dB(A)	46	48	47	49	52
	Verwarmen	Hoog	dB(A)	47	48	49		52
Werkingsbereik	Koelen	Min.-Max. °CDB	-10~-48					
	Verwarmen	Min.-Max. °CWB	-15~-18					
Koudemiddel	Type/Inhoud	kg/Inhoud TCO ₂ eq/GWP	R-32/0,55/0,37/675		R-32/0,70/0,48/675	R-32/0,90/0,61/675		R-32/1,15/0,78/675
Koelleidingmaten	Vloeistof	inch	1/4"					
	Gas	inch	3/8"			1/2"		
	Leidinglengte	Max. m	15			30		
	Voorgevuld tot	m	10					
Additional vulling (handmatig)	kg/m	0,020 (voor leidinglengte van meer dan 10 m)						
Hoogteverschil	Max. m	12			20			
Spanningsvorm	Fase/Frequentie/Spanning	Hz/V	1~/50/220-240					