

Wandmodel "Ururu Sarara"

Unieke alleskunner: koelen, verwarmen, ontvochtiging/bevochtiging, luchtreiniging en ventilatie met een hoog rendement.

- › Lucht/lucht warmtepompen halen 80% van hun energie uit een hernieuwbare bron.
- › Seizoensrendement tot A+++ in koel- en verwarmingsmodus voor de hele serie.
- › Filters reinigen hoeft niet dankzij de automatische filterreiniging.
- › Unieke combinatie van luchtbevochtiging, luchtontvochtiging, ventilatie (35 m³/h), luchtzuivering, verwarming en koeling in 1 systeem.
- › De Flash Streamer breekt allergenen zoals pollen en schimmelallergenen en nare geurtjes af, door met elektronen een chemische reactie met luchtdeeltjes op te wekken voor een betere luchtkwaliteit en een schonere lucht.
- › Het zilverfilter voor allergenbestrijding en luchtzuivering zorgt voor een constante aanvoer van zuivere lucht.
- › 3-zonebewegingssensor: de luchtstroom wordt telkens naar een zone gestuurd, waar op dat moment geen persoon aanwezig is. De bewegingssensor werkt in 3 richtingen: links, rechts en naar voren. Wanneer er geen mensen worden gedetecteerd, schakelt het systeem automatisch over naar de energiezuinige stand.
- › Onecta app (via de optionele WLAN-adaptor): bedien het binnendeel vanuit welke locatie dan ook met een smartphone. De functies in de app zijn afhankelijk van het type systeem en model binnendeel.



- › Met spraakbediening via Amazon Alexa en Google Assistant kunnen de belangrijkste functies worden ingesteld.
- › Eerste lucht/lucht warmtepomp met R-32 op de Europese markt.

Voorzien van de
Flash Streamer-
technologie



Voor meer info over FTXZ-N
ga naar my.daikin.nl.

Set		FTXZ + RXZ		25N + 25N		35N + 35N		50N + 50N			
Totale koelcapaciteit		Min./Nom./Max.		kW		0,6/2,5/3,9		0,6/3,5/5,3		0,6/5,0/5,8	
Totale verwarmingscapaciteit		Min./Nom./Max.		kW		0,6/3,6/7,5		0,6/5,0/9,0		0,6/6,3/9,4	
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C				kW		1,95		2,71		3,42	
Opgenomen vermogen	Koelen	Min./Nom./Max.		kW		0,11/0,41/0,88		0,11/0,66/1,33		0,11/1,10/1,60	
	Verwarmen	Min./Nom./Max.		kW		0,10/0,62/2,01		0,10/1,00/2,53		0,10/1,41/2,64	
Ruimtekoeling	Energielabel							A+++			
	Pdesign			kW		2,50		3,50		5,00	
	SEER					9,54		9,00		8,60	
	Jaarlijks energieverbruik			kWh		92		136		203	
Ruimteverwarming (gematigd klimaat)	Energielabel							A+++			
	Pdesign			kW		3,50		4,50		5,60	
	SCOP set					5,90		5,73		5,50	
	Jaarlijks energieverbruik			kWh		831		1100		1427	
Afzekerwaarde (advies)				A				16			
Binnendeel				FTXZ		25N		35N		50N	
Afmetingen	Unit	HxBxD		mm		295x798x372					
Gewicht	Unit			kg		15					
Kleur	Unit					Wit					
Ventilator -	Koelen	Fluisterstil/Laag/Hoog		m³/h		240/318/642		240/336/726		276/396/900	
Luchthoeveelheid	Verwarmen	Fluisterstil/Laag/Hoog		m³/h		288/402/702		288/414/798		354/462/864	
Geluidsvermogen-niveau	Koelen			dB(A)		54		57		60	
	Verwarmen			dB(A)		56		57		59	
Geluidsdruk-niveau	Koelen	Fluisterstil/Laag/Nom./Hoog		dB(A)		19/26/33/38		19/27/35/42		23/30/38/47	
	Verwarmen	Fluisterstil/Laag/Nom./Hoog		dB(A)		19/28/35/39		19/29/36/42		24/31/38/44	
Buitendeel				RXZ		25N		35N		50N	
Afmetingen	Unit	HxBxD		mm		693x795x300					
Gewicht	Unit			kg		50					
Geluidsvermogen-niveau	Koelen			dB(A)		59		61		63	
	Verwarmen			dB(A)		59		61		64	
Geluidsdruk-niveau	Koelen	Hoog		dB(A)		46		48		49	
	Verwarmen	Hoog		dB(A)		46		48		50	
Werkingsbereik	Koelen	Min.~Max.		°C DB		-10~43					
	Verwarmen	Min.~Max.		°CWB		-20~18					
Koudemiddel	Type/Inhoud kg/Inhoud TCO ₂ eq/GWP			R-32/1,34/0,90/675							
Koelleidingmaten	Vloeistof			inch		1/4"					
	Gas			inch		3/8"					
	Leidinglengte			Max. m		10					
	Hoogteverschil			Max. m		8					
Spanningsvorm	Fase/Frequentie/Spanning			Hz/V		1~/50/220-240					