

Vloermodel

Modern vloermodel voor optimaal verwarmingscomfort dankzij de unieke verwarmingsfuncties

- Seizoensrendement tot A+++ in koelmodus en tot A++ in verwarmingsmodus.
- Aan te sluiten **op alle Multi-splitbuitendelen (2 t/m 5 poorten)**.
- De functie 'Heat Boost' warmt uw woning snel op wanneer u uw airconditioner inschakelt. De ingestelde temperatuur wordt 14% sneller bereikt dan met een normale airconditioner (alleen bij een Single-splitcombinatie).
- De functie 'Vloerverwarming' optimaliseert de convectie door warme lucht uit te stralen van de onderzijde van het systeem.
- De functie 'Heat Plus' zorgt voor een aangename warmte door 30 minuten stralingswarmte te simuleren.
- Fluisterstille werking: geluidsdruk niveau van slechts 19 dB(A).
- De Flash Streamer-technologie breekt allergenen zoals pollen en schimmelallergenen en nare geurtjes af, door met elektronen een chemische reactie met luchtdeeltjes op te wekken voor een betere luchtkwaliteit en een schonere lucht.
- Onecta app (via de geïntegreerde WLAN-adaptor): bedien het binnendeel vanuit welke locatie dan ook met een smartphone.
- Met spraakbediening via Amazon Alexa, Google Assistant en Homey kunnen de belangrijkste functies worden ingesteld.
- Dubbele luchtuitblaas voor een betere luchtstroomverdeling.



Voorzien van de Flash Streamer-technologie



Voor meer info over RXM-A9 ga naar my.daikin.nl.



Voor meer info over RXM-A8 ga naar my.daikin.nl.



Voor meer info over FVXM-B ga naar my.daikin.nl.

Set		FVXM + RXM	CVXM20B	25B + 25A9	35B + 35A9	50B + 50A8
Totale koelcapaciteit	Min./Nom./Max.	kW	Alleen beschikbaar voor multi-combinaties	1,30/2,40/3,50	1,40/3,40/4,00	1,40/5,00/5,40
Totale verwarmingscapaciteit	Min./Nom./Max.	kW		1,30/3,40/4,70	1,40/4,50/5,80	1,40/5,80/6,20
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C				2,03	2,34	3,56
Opgenomen vermogen	Koelen	Nom.		0,54	0,85	1,36
	Verwarmen	Nom.		0,75	1,15	1,56
Ruimtekoeling	Energie label					
	Pdesign	kW		2,40	3,40	5,00
	SEER			8,55	8,11	7,20
	Jaarlijks energieverbruik	kWh		98	147	243
Ruimteverwarming (gematigd klimaat)	Energie label					
	Pdesign	kW		2,30	2,80	4,10
	SCOP set			4,65	4,63	4,31
	Jaarlijks energieverbruik	kWh		693	847	1346
Afzekerwaarde (advies)		A		13		16
Binnendeel		FVXM	CVXM20B	25B	35B	50B
Kleur	Unit			Wit		
Afmetingen	Unit	HxBxD		600x750x238		
Gewicht	Unit			17		
Ventilator - Luchthoeveelheid	Koelen	Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog		246/294/420/522	246/294/420/552	324/396/540/696
	Verwarmen	Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog		246/336/432/552	246/336/432/588	354/504/600/768
Geluidsvermogeniveau	Koelen			52	53	61
	Verwarmen			52	53	62
Geluidsdruk niveau	Koelen	Fluisterstil/Laag/Hoog	22/25/38	20/25/38	20/25/39	27/31/44
	Verwarmen	Fluisterstil/Laag/Hoog	21/25/38	19/25/38	19/25/39	29/35/46
Buitendeel		RXM		25A9	35A9	50A8
Afmetingen	Unit	HxBxD		610x923x367		
Gewicht	Unit			36		49
Geluidsvermogeniveau	Koelen/Verwarmen	Nom.		58/58	58/60	61/62
	Koelen/Verwarmen	Nom.		46/47	47/49	48/49
Werkingsbereik	Koelen	Omgeving Min.~Max.	°CDB	-10~-50		
	Verwarmen	Omgeving Min.~Max.	°CWB	-11~-18		
Koudemiddel	Type/Inhoud	kg/Inhoud TCO ₂ eq/GWP		R-32/0,76/0,52/675		
Koelleidingmaten	Vloeistof/Gas			1/4" / 3/8"		
	Leidinglengte	Max.		20		
Spanningsvorm	Voorgevuld tot	m		10		
	Additionele vulling (handmatig)	kg/m		0,020 (voor leidinglengte van meer dan 10 m)		
	Hoogteverschil	Max.		15		
Spanningsvorm	Fase/Frequentie/Spanning	Hz/V		1~/50/220-240		

Wanneer aangesloten op een Multi-splitbuitendeel, raadpleeg dan de specificaties van het Multi-splitbuitendeel dat aangesloten moet worden.