

UPDATE

- 2MXM40-50-68A9
- 3MXM40-52-68A9
- 4MXM68-80A9
- 5MXM90A9

Multi-splitbuitendeel

Eén systeem voor koelen en verwarmen.

- > Volledig nieuw ontwerp voor de hele range.
- > Seizoensrendement tot A+++ bij koelen **en verwarmen***, dankzij de geavanceerde technologie en ingebouwde intelligentie.
- > Minimaal 2 en maximaal 5 binnendelen kunnen op 1 Multi-splitbuitendeel worden aangesloten; alle binnendelen blijven afzonderlijk regelbaar en hoeven niet tegelijkertijd of in dezelfde ruimte te worden geïnstalleerd.
- > Er kunnen verschillende typen binnendelen worden aangesloten.
- > De buitendelen zijn uitgerust met een swingcompressor, die een geluidsarme en energiezuinige werking garandeert.
- > Onecta app: bedien de aangesloten binnendelen vanaf waar dan ook met een smartphone.



Aansluitbare binnendelen



Voor meer info over 2MXM-A9 ga naar my.daikin.nl.



Voor meer info over 3MXM-A9 ga naar my.daikin.nl.



Voor meer info over 4MXM-A9 ga naar my.daikin.nl.



Voor meer info over 5MXM-A9 ga naar my.daikin.nl.

Aansluitbare binnendelen €	Wandmodellen														Vloermodel CVXM-A9	Vloer(inbouw)-model FVXM-A9	FNA-A9	Plafond- onderbouw- model FHA-A9	Cassette- model "Fully Flat" FFA-A9	Cassette- model "Roundflow" FCAG-B	Kanaalmodellen																	
	FTXJ-AW/S/B					FTXA-CW/S/B					CTXM-A	FTXM-A/R									FTXP-N9		FDXM-F9	FBA-A9														
	20	25	35	42	50	20	25	35	42	50		20	25	35							42	50		60	71	20	25	35	25	35	50	60	25	35	50	60	25	35
	UPDATE					NIEUW					UPDATE										NIEUW																	
2MXM40A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•																
2MXM50A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•																
2MXM68A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•																
3MXM40A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•																
3MXM52A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•																
3MXM68A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•																
4MXM68A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•																
4MXM80A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•																
5MXM90A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•																

*	Buitendeel	Combinatie met binnendelen	Energie label	
			Koelen	Verwarmen
3MXM52A9		C/FTXM-A		
		1,5+1,5+3,5	A+++	A+++
		1,5+2,0+3,5	A+++	A+++
		1,5+2,5+3,5	A+++	A+++
		2,0+2,0+3,5	A+++	A+++
		2,0+2,5+3,5	A+++	A+++

NIEUW

Voor de in de tabel genoemde combinaties van Perfera-binnendelen met het Multi-splitbuitendeel 3MXM52A9 kan een energierendement tot A+++ bij koelen én verwarmen worden bereikt.

Buitendeel			2MXM40A9	2MXM50A9	2MXM68A9	3MXM40A9	3MXM52A9	3MXM68A9	4MXM68A9	4MXM80A9	5MXM90A9	
Afmetingen	HxBxD	mm	552x852x350					734x974x408				
Gewicht		kg	36	41	60	57	62	63	67	68		
SCOP buitendeel			5,07	4,88	4,21	5,00	4,63	4,57	4,53	4,33	5,30	
Geluidsvermogen-niveau	Koelen	Nom.	60		61	59		61		64		
			60		61	59		61		64		
Geluidsdruk-niveau	Koelen/Verwarmen	Nom.	46/48	48/50	48/48	46/47		48/48	48/49		52/52	
			46/48	48/50	48/48	46/47		48/48	48/49		52/52	
Werkingsbereik	Koelen	°CDB	-10~46									
		Verwarmen	°CWB -15~18									
Koudemiddel	Type/GWP		R-32/675									
Koudemiddelvulling	Inhoud	kg/Inhoud TCO2eq	0,88/0,60	1,15/0,78	2,00/1,35	1,80/1,22		2,00/1,35		2,40/1,62		
Voorgevuld tot		m	20			30						
Koelleidingmaten	Leidinglengte binnendeel Max.	m	20									
		Leidinglengte combinatie Max.	m	30 (1)	25 (1)	50 (1)		60 (1)	70 (1)	75 (1)		
Hoogteverschil	Buitendeel-Binnendeel	m	15									
		Binnendeel-Binnendeel	m	7,5								
Vloeistof/Gas		inch	1/4" / 3/8"									
Spanningsvorm	Fase/Frequentie/Spanning	Hz/V	1~/50/220-240									
Afzekerwaarde (advies)		A	16	20	16	20		25	32			

(1) Max. leidinglengte per binnendeel; de totale leidinglengte per multi-combinatie (lengte van alle leidingen tussen de systemen) mag niet meer dan 30 m (2MXM40-68A), 50 m (3MXM40-68A), 60 m (4MXM68A), 70 m (4MXM80A) of 75 m (5MXM90A) bedragen. De kortste toegestane lengte per ruimte bedraagt 3 m. In combinatie met het Perfera vloermodel (C/FVXM-A) mag de maximale lengte niet meer dan 30 m bedragen.