

Model



		Eenheid	SAC9MRW	SAC12MRW	SAC18MRW	SAC24MRW
	Voeding	Ph-V-Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Koeling	Koelcapaciteit	W	2600(940~3300)	3400 (1000~3770)	5100 (1250~5900)	6840 (1830~7820)
	Opgenomen vermogen	W	825(240~1380)	1049 (290~1500)	1574 (330~2350)	2099 (410~2800)
	Seizoensrendement	SEER	6,1	6,1	6,1	6,5
	Energielabel koelen	A-G	A++	A++	A++	A++
Verwarming	Verwarmingscapaciteit	W	2630(940~3360)	3430 (1000~3810)	5130 (1250~6080)	7050 (1850~7960)
	Opgenomen vermogen	W	767(240~1552)	922 (290~1730)	1382 (340~2550)	1382 (340~2550)
	Seizoensrendement	SCOP	4,0	4,0	4,0	4,0
	Energielabel verwarmen	A-G	A+	A+	A+	A+
Compressor	Type		Roterende inverter	Roterende inverter	Roterende inverter	Roterende inverter
	Merk		RECHI	GMCC	SANYO	SANYO
Binnenunit	Snelheid ventilator binnen (H/M/L)	r/min	1120/900/720	1250/1100/1000/900/850	1250/1100/1000/900/850	1120
	Luchtverplaatsing (binnen)	m3/u	560	560	820	1100
	Geluidsdruk niveau (H/M/L)	dB(A)	41/37/33/25/22	41/37/33/25/22	43/41/38/35/27	47/42/38/34/31
	Geluidsvermogensniveau (H/M/L)	dB(A)	51/47/43/35/32	51/47/43/35/32	54/50/47/43/36	58/52/48/44/41
	Afmetingen (B*D*H)	mm	790*192*275	790*192*275	920*195*306	1100*222*333
	Verpakking (B*D*H)	mm	860*345*265	860*345*265	990*380*265	1165*405*295
	Netto/ bruto gewicht	Kg	8/10	8,5/10,5	10,0/12,0	14,0/17,0
Buitenunit	Snelheid ventilator buiten	r/min	950	910	910	950
	Luchtverplaatsing (buiten)	m3/u	1700	1900	2600	3000
	Geluidsdruk niveau	dB(A)	50	50	55	57
	Geluidsvermogensniveau	dB(A)	60	60	65	68
	Afmetingen (B*D*H)	mm	712*276*459	777*290*498	853*349*602	920*380*699
	Verpakking (B*D*H)	mm	765*310*481	818*325*520	890*385*628	949*392*732
	Netto/ bruto gewicht	Kg	22/24	22/24	35/38	40/43
Koelmiddel en vulling		R/gr	R32/490gr	R32/570gr	R32/1000gr	R32/1110gr
Global Warning Potential (GWP)			675	675	675	675
CO2 Equivalent		Tonnen	0,331	0,385	0,675	0,75
Koelleiding	Diameter vloeistofleiding/ Gaszijde	mm	6/9.52 (1/4 - 3/8)	6/9.52 (1/4 - 3/8)	6/9.52 (1/4 - 3/8)	6/12 (1/4 - 1/2)
	Max koelleiding lengte	m	25	25	25	25
	Max hoogte leiding	m	10	10	10	10
Ontvochtigingscapaciteit		L/u	1.0	1,2	1,5	1,5
Benodigde voedingskabel			3 x 1.5mm ² (excl)	3 x 1.5mm ² (excl)	3 x 1.5mm ² (excl)	3 x 1.5mm ² (excl)
Benodigde stuurkabel			4 x 0,75mm ² (excl)	4 x 0,75mm ² (excl)	4 x 1.5mm ² (excl)	4 x 1.5mm ² (excl)
Temperatuur instelbaar van		°C	16-31	16-31	16-31	16-31
Werksgebied omgevingstemperatuur		°C	-15-53	-15-53	-15-53	-15-53
WIFI kit			Inclusief	Inclusief	Inclusief	Inclusief
Afstandsbediening			Inclusief	Inclusief	Inclusief	Inclusief
Energieverbruik per jaar verwarming		kWh/j	735	840	1330	1995
Energieverbruik per jaar koeling		kWh/j	149	195	293	366

* Bij inbedrijfstelling F-gas gecertificeerd bedrijf

Verkrijgbaar bij:



2 jaar
airconditioner
garantie*



5 jaar
compressor
garantie*

QENTI
brings comfort to life

Minervum 7243
4817 ZJ Breda
The Netherlands
[QENTI.COM](https://www.qenti.com)

Scan de QR
voor alle
informatie

